



Model 116 Merino Silk a Palila

– návod a pracovní postup na ruční háčkování

Dámský pulovr

Návrh Dori Dietz

Pro vel. 36 = čísla vlevo

Pro vel 38/40 = čísla uprostřed

Pro vel. 42 = čísla vpravo

Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti

Materiál Merino Silk značky Austermann

70% merino vlna super fine, 22% hedvábí, 8% kašmír, délka návinu = ca. 115 m/ 50 g
200 (250/300) g barva 602 schwarz

Materiál Palila značky Austermann

100% polyester, délka návinu = 395 m/ 25 g
50 g barva 02 gold

Háček č. 4 značky Schoeller + Stahl

Ostatní potřeby: univerzální jehlice na síťování značky Prym

Základní postup vidlicové porty:

Navážeme 1 RO, přízi vedeme zepředu dozadu kolem pravé vidlice, smyčkový uzlík leží uprostřed jehlice a pracovní příze je vedena za levou vidlicí (foto 1). Háček vedeme mezi vidlicemi zezadu. Jehlici otočíme zprava doleva, tak že pravá vidlice je teď nalevo. Pak uchopíme nyní nalevo ležící vidlici, po té, co jsme uvolnili druhou vidlici, kolem které je omotaná příze. Pracovní přízi držíme mezi ukazováček levé ruky. Pak vpíchneme háček zespodu nahoru do přední smyčky levé vidlice (foto 2), přízi přehneme a protáhneme (foto 3), přízi znovu přehneme a protáhneme oběma smyčkami. Háček vedeme zezadu mezi vidlicemi, abychom mohli jehlici otočit zprava doleva (tak jak je popsáno výše). Háček vpíchneme do nalevo ležící přední smyčky (foto 4), přízi přehneme a protáhneme (foto 5), přízi znovu přehneme a protáhneme oběma smyčkami (krátký sloupek) - foto 6.

Pokud už je jehlice plná smyček, musí se smyčky uvolnit. Poslední 3 nebo 4 smyčky nabereme opět na jehlici, abychom mohli pokračovat v práci. (foto 6).

Portu pokud možno nestahujeme příliš silně, protože na začátku je poměrně nestabilní. Stabilitu dosáhneme až jejím spojováním.

Spojování port je nejtěžší částí této práce a vyžaduje trpělivost a velkou přesnost. Potřebujete k tomu háček a přízi, ze které jsou porty uháčkované (můžeme ovšem také spojovat případně kontrastní přízi pro docílení efektu).

Pracujte na hladkém podkladu, nejlépe na stole. Položte porty na podklad, okraj na okraj, aby smyčky proti sobě lícovaly. Další postup je uvedený v postupu práce.

Zpevnění porty:

Okraje háčkované porty přes jehlici jsou velice volné. Pokud se Vám více líbí pevné okraje nebo je potřebujete zpevnit pro nějaký účel, můžete je extra zpevnit, postup je dále popsán v pracovním postupu.

Základní vzor:

Háčkujeme porty na jehlici přízí Merino Silk, k tomu nastavíme jehlici na šířku 10 cm.

Spojovací řada:

Krátké sloupky (viz háčkovací rozkres) dvojitou přízí Palila

Spojovací řada:

1 KS a 3 RO střídavě (viz háčkovací rozkres) dvojitou přízí Palila

Pracovní postup:

Háčkujeme 4 porty po 80 (90/100) cm = 160 (180/200) smyček pro přední a zadní díl, tedy jejich spodní část

Háčkujeme 4 porty po 70 (75/80) cm = 140 (150/160) smyček pro horní díly předního a zadního dílu + přinechané rukávy.

Zpevnění porty:

Smyčky obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků dvojitou přízí Palila tak, jak je to znázorněno v háčkovacím rozkresu. Porty položíme podle střihu těsně vedle sebe (pro spodní část jsou porty pro zadní a přední díl háčkované v jednom kuse) a spojíme je podle háčkovacího rozkresu. Pro výstřih necháme cca 30 cm otevřených. Uzavřeme postranní šev na spodní části. Okraje rukávů obháčkujeme dvojitou přízí Palila 1 řadou krátkých sloupků.



